



Pos. 4 Stbel.-Balken in KS-U-Schalen mit 1,00 m Verankerung in Giebelwände

Stbel.-Unterzug in Pos 3 17,5/31,5cm l = 2,615m

BDFH = 0,15 m  
Fenster mit Rolladen-Aufsatzelement 20/23 cm

Bad  
GF = 4,23 m<sup>2</sup>

Wohnen  
GF = 13,74 m<sup>2</sup>

Küche  
GF = 12,5 m<sup>2</sup>

WU  
GF = 1,59 m<sup>2</sup>

Treppen  
GF = 1,59 m<sup>2</sup>

DEF in Abspr. mit Bauteil + Bauteil

Pos. 4 Stbel.-Balken in KS-U-Schalen mit 1,00m Verankerung in Giebelwände

- Mauerwerk KSV 20 - 2.0  
Plansteine in Dünnbettmörtel
- Mauerwerk KSL 12 - 1.4  
ohne Dünnbettmörtel
- Stahlbeton
- Trockenbau

- Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFD
- Fußbodenaufbau Dachgeschoss = 10 cm
- 1 cm Belag
- 5 cm Zementestrich
- Trennlage
- 4,5 / 4 cm Trittschalldämmung
- Gaube Fenster mit Rolladen-Aufsatzelement
- b / h = 22,8 / 20 cm

NEUBAU WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS Marienplatz 2 — 04509 Delitzsch	
PLAN	MASSSTAB
Grundriß Dachgeschoss	1:50
PLANNR.	34

Zeichnung gilt nur im Zusammenhang mit den Ausführungszeichnungen Stahl/Stahlbeton